



Top-Angebot 24. April – 29. Mai 2026

Botament



Abdichten. Schützen. Erhalten.

Abdichten von Innenräumen (Nassräume) gemäss SIA NORM 271/1

Eindringende Feuchtigkeit in Bad oder Dusche kann schnell zu teuren Schäden an der Bausubstanz führen. Eine normgerechte Abdichtung sorgt für Werterhalt, Hygiene und langfristige Sicherheit in Nassräumen.

Unser Angebot für Sie:

- ✓ Dauerhaft dichte Abdichtungssysteme für Innenräume zu Vorzugspreisen
- ✓ Schutz vor Wasserschäden und Schimmelbildung

	Artikel	Netto-Preis in CHF
	<p>Botament AB 20, Abdichtungsbahn</p> <p>Rolle 30 x 1 m Art.-Nr. 01971320</p> <p>Die AB20 Abdichtungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt, das Produkt eignet sich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen, EIGENSCHAFTEN: Elastisch und hoch reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, schnelle und einfache Verlegung, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hoch alkalienbeständig, Materialbasis: Polyethylen beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C.</p>	<p>ab 5 Rollen:</p> <p>5.- / m²</p> <p>(150.- / Rolle)</p>
	<p>Botament SB 20, Systemdicht-Band 12 cm</p> <p>Rolle 50 m Art.-Nr. 01971339</p> <p>Botament SB 20 Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C.</p>	<p>ab 5 Rollen:</p> <p>1.- / lfm</p> <p>(50.- / Rolle)</p>



Top-Angebot 24. April – 29. Mai 2026

Botament

Artikel	Netto-Preis in CHF
 <p>Schnittschutzband Gewebe 40 mm Rolle 10 m Art.-Nr. 01971574</p> <p>BotaGreen Schnittschutzband mit Gewebe 40 mm ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Aussenbereich, Verarbeitungshinweis: BotaGreen SB-S von der Schutzfolie abziehen und im Bereich der späteren Dehnfugen blasen- und faltenfrei auf dem Dichtband ankleben.</p>	<p>ab 5 Rollen: 5.50 / lfm (55.- / Rolle)</p>
 <p>Botament MD 1 Speed, Flexible Dichtungsschlämme 1K Sack 20 kg Art.-Nr. 01971361</p> <p>Hoch elastische, diffusionsoffene Verbundabdichtung mit hoher Rissüberbrückung, anwendbar unter Fliesenbelägen im Innen- und Aussenbereich, in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen, streich- und spachtelbar, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Verbrauch Pulver pro mm Trockenschichtstärke ca. 1,2 kg/m², zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke (2,0 mm) 2,4 kg/m², Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen ca. 4 Stunden, Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung ca. 4 Stunden (nach vollständiger Durchtrocknung).</p>	<p>Palettenpreis (40 Säcke): 4.40 / kg</p> <p>ab 5 Sack: 4.90 / kg</p>
 <p>Botament M 20 S1 Flex-Dünnbettkleber Sack 25 kg Art.-Nr. 01971533</p> <p>Flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen geeignet, maximale Auftragsstärke 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2,6 kg/m², 8 mm ~ 3,4 kg/m², 10 mm ~ 3,9 kg/m², Norm C2/TE/S1.</p>	<p>Palettenpreis (40 Säcke): 0.58 / kg</p>

Netto-Preise in CHF exkl. MwSt. Gültig 24. April – 29. Mai 2026
Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat.

Werkpreisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.