






Top-Angebot 2. – 30. Mai 2025

Botament
MIT VERTRAUEN

Bodenverlegung leicht gemacht - Abdichten und Kleben

	Artikel	Netto-Preis in CHF
	Botament AB 20, Abdichtungsbahn Rolle 30 x 1 m Art.-Nr. 01971320	1 Rolle 6.00/m ² 5 Rollen 5.00/m ²
<p>Die AB20 Abdichtungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt, das Produkt eignet sich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen, EIGENSCHAFTEN: Elastisch und hoch reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, schnelle und einfache Verlegung, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hoch alkalienbeständig, Materialbasis: Polyethylen beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C</p>		
	Botament SB 20, Systemdicht-Band 12 cm Rolle 50 m Art.-Nr. 01971339	5 Rollen 1.35/lfm 10 Rollen 1.00/lfm
<p>Botament SB 20 Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C</p>		
	Botament M 20 S1 Flex-Dünnbettkleber Sack 25 kg Art.-Nr. 01971533	1 Palette 0.60/kg 3 Paletten 0.58/kg 1 Palette/40 Säcke
<p>Flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen geeignet, maximale Auftragsstärke 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2,6 kg/m², 8 mm ~ 3,4 kg/m², 10 mm ~ 3,9 kg/m², Norm C2/TE/S1</p>		

Netto-Preise in CHF exkl. MwSt. Gültig 2.–30.05.2025
Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat.
Werkpreisänderungen vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.