




Top-Angebot 1. Juni – 30. Juni 2026

Für schnelle & sichere Ergebnisse

PCI
Für Bau-Profis

Artikel und Nettopreise zuzüglich 4.00 % Teuerungszuschlag.

Artikel	Netto-Preis in CHF
 <p>PCI Periplan Flow, Fließpachtel 0.5 - 50 mm Sack 25 kg Art.-Nr. 01727712</p> <p>Extrem leicht verlaufender, selbst entlüftender, schnell erhärtender Fließpachtel unter Oberbelägen, mit langer Verarbeitungszeit, Anwendung im trockenen Innenbereich, zum Ausgleich von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen (auch auf Heizestrichen) sowie Keramikbelägen, Schichtdicken von 0,5 mm bis 50 mm, auf Gussasphaltestrichen bis 5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, begehbar nach ca. 2 bis 2,5 Stunden, belegbar mit keramischen Belägen sobald begehbar, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm.</p>	Palettenpreis (40 Säcke): 1.38 / kg
 <p>PCI Flexmörtel Light Sack 12.5 kg Art.-Nr. 01716624</p> <p>Extrem ergiebiger und leichter Flexmörtel für alle keramischen Beläge an Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, anwendbar im Dünn- oder Mittelbettverfahren, geeignet für Steingutfliessen, Steinzeugfliessen, Feinsteinzeugfliessen, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliessen, Ziegelfliessen und Cotto, für grossformatige Platten, auf Fussbodenheizung, sehr spannungsarm, lange Hautbildungszeit, staubarm, Technische Daten: Verbrauch ca. 0,7 kg/m² Zahnung 4 mm, ca. 1,0 kg/m² Zahnung 6 mm, ca. 1,25 kg/m² Zahnung 8 mm, ca. 1,5 kg/m² Zahnung 10 mm, entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 1200.</p>	Palettenpreis (48 Säcke): 1.49 / kg
 <p>PCI Nanocret AP, Korrosionsschutz & Haftschlämme Gebinde 4 kg Art.-Nr. 17324904</p> <p>Schnell abbindender Korrosionsschutz und Haftschlämme für Brücken- und Betonbauwerke bei der Betonsanierung im Innen- und Aussenbereich, sofortiger Schutz von Bewehrungsstählen nach dem Sandstrahlen, hohe Haftzugfestigkeit für nachfolgende Reparaturmörtel, Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm, Verbrauch als Korrosionsschutz - bei Ø 8 mm ca. 80 g/m¹, bei Ø 16 mm ca. 180 g/m¹, als Haftschlämme ca. 2-3 kg Pulver pro m², Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Trocknungszeit nach 1. Anstrich (mit Pinsel) ca. 30-90 Minuten, Trocknungszeit nach 2. Anstrich (bei +20°C) ca. 2 Stunden.</p>	7.69 / kg

Netto-Preise in CHF exkl. MwSt. Gültig 1. Juni – 30. Juni 2026. Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat. Werkpreisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.

	Artikel	Netto-Preis in CHF
	<p>PCI Nanocret R2, leichter Reparaturmörtel 3-100 mm</p> <p>Sack 20 kg Art.-Nr. 17324910</p> <p>Leichter, schnell abbindender, sehr standfester und haftsicherer Reparaturmörtel universell für Betonbauteile und Mauerwerk, für Boden, Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzen von Ecken und Kanten, Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern, Ausgleich von unebenen Betonuntergründen, Abspachteln und Ausgleichen von Mauerwerk, Ausgleichen von Treppenstufen, als Flächenspachtel verwendbar, Schichtdicke für Ausbrüche 3-100 mm, bei Überkopfverarbeitung maximal 80 mm, flächig 3-30 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm.</p>	<p>Palettenpreis (48 Säcke): 1.99 / kg</p>
	<p>PCI Nanocret R4, hochfester Instandsetzungsmörtel 5-50 mm</p> <p>Sack 25 kg Art.-Nr. 17324920</p> <p>Hochfester, sehr schnell abbindender Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile, für Boden, Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzen von Ecken und Kanten, Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern, geeignet für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, für Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern (mit aktivem Korrosionsschutzinhibitor), haftsicher auf Beton und Estrich, Schichtdicke 5-50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 20 Minuten, begehbar/überstreichbar nach ca. 1-2 Stunden, Druckfestigkeit nach EN 12190: Nach 2 Stunden ≥ 20 N/mm², nach 1 Tag ≥ 40 N/mm², nach 28 Tagen ≥ 60 N/mm² (Angaben bei +20°C und 65% r.F.), Verbrauch ca. 1,95 kg/m²/mm.</p>	<p>Palettenpreis (42 Säcke): 1.46 / kg</p> <p>Einzelpreis (pro Sack): 1.51 / kg</p>
	<p>PCI Nanocret FC, faserverstärkter Betonspachtel 1-10 mm</p> <p>Sack 25 kg Art.-Nr. 17324907</p> <p>Faserverstärkter Feinspachtel für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich, schnellabbindend und dennoch ca. 45 Minuten verarbeitbar, Ausbessern von Kiesnestern, Überspachteln von Mauerwerk und Zementputz, Betonspachtel auf Beton, Porenbeton, Ausgleich unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten, Schichtdicken von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, überstreichbar mit Silikat- oder Dispersionsfarbe nach ca. 4 Stunden, mit Fliesen belegbar nach ca. 4 Stunden, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm.</p>	<p>Palettenpreis (42 Säcke): 2.57 / kg</p> <p>Einzelpreis (pro Sack): 2.65 / kg</p>
	<p>PCI Pavifix CEM ROC Zement-Pflastermörtel zementgrau</p> <p>Sack 25 kg Art.-Nr. 17327606</p> <p>Trasshaltiger, verschleissfester und variabel einstellbarer Zementmörtel zum Einschlämmen, Vergiessen und Verfugen von Pflastersteinen, Randsteinen und Platten aus Natur- und Betonwerksteinen, zum Setzen, Fixieren und Ausfugen von Natursteinmauern, für Fugenbreiten 5-50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten, begehbar und regenfest nach ca. 8 Stunden, Druckfestigkeit nach 1 Tag ca. 5 N/mm², Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 25 N/mm², Ergiebigkeit ca. 14 Liter pro Sack.</p>	<p>Palettenpreis (42 Säcke): 0.57 / kg</p>
	<p>PCI Carrament Mittelbett- & Ansetzmörtel grau</p> <p>Sack 25 kg Art.-Nr. 017132</p> <p>Schnell abbindender Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge im Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, geeignet für Heizestriche, Balkone und Terrassen, zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung, zum Verlegen von grossformatigen Feinsteinzeugplatten, Kleberbettdicke 3-40 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begehbar und verfugbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch mit Zahntraufel 10 mm (Rechteck) ca. 3,4 kg/m², entspricht C2FE.</p>	<p>Palettenpreis (42 Säcke): 1.33 / kg</p>